



PRO ADJUSTABLE NOZZLES - VERSTELBAAR

Te gebruiken met de Pro-Spray-serie sproeiers

4A ●

Reikwijdte: 1,2 m
Verstelbaar: 0° to 360°
0° Sproeihoek



6A ●

Reikwijdte: 1,8 m
Verstelbaar: 0° to 360°
0° Sproeihoek



8A ●

Reikwijdte: 2,4 m
Verstelbaar: 0° to 360°
15° Sproeihoek



Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	1.0	0.9	43	1.5	65	2.0	74
	1.5	1.0	46	1.6	73	2.2	86
	2.1	1.2	50	1.8	81	2.4	99
	2.5	1.3	55	1.9	88	2.6	109
	3.0	1.4	57	2.1	97	2.9	121
180° 	1.0	0.9	71	1.5	102	2.0	149
	1.5	1.0	83	1.6	118	2.2	172
	2.1	1.2	96	1.8	134	2.4	198
	2.5	1.3	107	1.9	148	2.6	219
	3.0	1.4	119	2.1	163	2.9	242
270° 	1.0	0.9	125	1.5	185	2.0	224
	1.5	1.0	144	1.6	211	2.2	259
	2.1	1.2	165	1.8	241	2.4	297
	2.5	1.3	181	1.9	265	2.6	328
	3.0	1.4	200	2.1	292	2.9	363
360° 	1.0	0.9	136	1.5	214	2.0	298
	1.5	1.0	156	1.6	244	2.2	345
	2.1	1.2	179	1.8	277	2.4	397
	2.5	1.3	197	1.9	304	2.6	437
	3.0	1.4	218	2.1	334	2.9	484

10A ●

Reikwijdte: 3 m
Verstelbaar: 0° to 360°
15° Sproeihoek



12A ●

Reikwijdte: 3,7 m
Verstelbaar: 0° to 360°
28° Sproeihoek



15A ●

Reikwijdte: 4,6 m
Verstelbaar: 0° to 360°
28° Sproeihoek



Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	1.0	2.6	81	3.2	88	4.0	152
	1.5	2.8	97	3.4	116	4.3	182
	2.1	3.0	113	3.7	148	4.6	214
	2.5	3.2	127	3.9	173	4.9	241
	3.0	3.5	142	4.1	202	5.2	270
180° 	1.0	2.6	163	3.2	175	4.0	304
	1.5	2.8	193	3.4	232	4.3	363
	2.1	3.0	227	3.7	295	4.6	428
	2.5	3.2	254	3.9	346	4.9	481
	3.0	3.5	284	4.1	403	5.2	540
270° 	1.0	2.6	244	3.2	262	4.0	456
	1.5	2.8	289	3.4	348	4.3	545
	2.1	3.0	340	3.7	443	4.6	643
	2.5	3.2	380	3.9	519	4.9	722
	3.0	3.5	426	4.1	604	5.2	810
360° 	1.0	2.6	325	3.2	350	4.0	608
	1.5	2.8	386	3.4	464	4.3	726
	2.1	3.0	453	3.7	590	4.6	857
	2.5	3.2	507	3.9	692	4.9	962
	3.0	3.5	568	4.1	806	5.2	1080

Optimaal aanbevolen druk: 2,1 bar. Bij een druk tot 2,1 bar, gebruik Pro-Spray PRS30.



PRO ADJUSTABLE NOZZLES - VERSTELBAAR

Te gebruiken met de Pro-Spray-serie sproeiers

17A ●



Reikwijdte: 5,2 m
Verstelbaar: 0° to 360°
28° Sproeihoek

Nozzle	Druk	Reikwijdte m	Water verbruik l/uur
90° 	1.0	4.6	202
	1.5	4.9	233
	2.1	5.2	267
	2.5	5.5	295
	3.0	5.8	326
180° 	1.0	4.6	403
	1.5	4.9	465
	2.1	5.2	535
	2.5	5.5	590
	3.0	5.8	652
270° 	1.0	4.6	604
	1.5	4.9	698
	2.1	5.2	802
	2.5	5.5	885
	3.0	5.8	979
360° 	1.0	4.6	806
	1.5	4.9	931
	2.1	5.2	1069
	2.5	5.5	1180
	3.0	5.8	1305

Optimaal aanbevolen druk: 2,1 bar. Bij een druk tot 2,1 bar, gebruik Pro-Spray PRS30.

