

Vernieuwd!

Hunter P2C-401-E controller

- ✓ **Modulaire uitbreiding:** maakt **conventionele bedrading** van 4 tot 23 stations mogelijk.
- ✓ **Tweedraadsbesturing:** hybride **tweedraadsbesturing** mogelijk met gebruik van een EZ-1 decoders, tot max. 32 stations.
- ✓ **Verbeterde sensorfunctionaliteit:** twee sensoringen voor het gebruik van Hunter Solar Sync® en Klik sensoren.
- ✓ **Groot & verlicht display:** maakt eenvoudig instellen en programmeren mogelijk.



Tot max. 32 stations uit te breiden

De nieuwe generatie Pro-C controllers is op de markt! De nieuwe **P2C-401-E controller** biedt u alle functies van de populaire Pro-C controller — zoals een flexibel aantal stations en eenvoudige programmering — plus een bijgewerkte gebruikersinterface, groot display met achtergrondverlichting en verbeterde sensor en operationele functionaliteiten.

De betrouwbare Pro-C P2C-401-E controller biedt een doeltreffende, maar toch betaalbare optie voor uw residentiële en licht commerciële beregeningsprojecten. De P2C-401-E biedt de keuze uit conventionele bedrading, innovatieve EZ-decoderbesturing of hybride conventionele/tweedraadsbesturing.

Pro-C P2C-401-E controllers zijn EPA WaterSense® goedgekeurd, wanneer ze worden gekoppeld aan een Hunter Solar Sync sensor. Voor maximale waterbesparing.

Hunter®



Voor technisch advies, vragen of bestellingen neemt u contact op met Van den Borne. Uw officiële Hunter specialist.

Bezoek onze website www.vandenborne.nl



KENMERKEN EN SPECIFICATIES

Eenvoudige programmering en flexibele uitbreiding van het aantal stations maken de Pro-C P2C-401-E tot de professionele keuze voor uw residentiële en licht commerciële projecten.

Uw voordelen

- ✓ Modulair systeem:
 - Conventionele bedrading van 4 tot 23 stations
 - Hybride EZ-decoderoptie tot max. 32 stations (bij tweedraads: max. 28 stations)
- ✓ 3 automatische programma's met 4 starttijden per programma en looptijden van 6 uur per station
- ✓ 2 sensoringen beschikbaar voor het gebruik van Solar Sync of Klik sensoren
- ✓ 1 P/MV uitgang voor pompstartrelais en activering van het hoofdventiel
- ✓ Groot display met achtergrondverlichting
- ✓ De optionele Seconds Mode maakt het mogelijk om looptijden van de stations vanaf 1 seconde tot 5 minuten in te stellen
- ✓ Easy Retrieve® geheugen maakt handmatige back-up en het ophalen van voorkeursinstellingen en programmering mogelijk

De nieuwe P2C-401-E controller vervangt het oude PC-401-E model. Voorgaande modellen (2014 tot 2023) zijn zonder problemen te vervangen door de nieuwe Pro-C P2C-401-E.

Specificaties

- ✓ Transformator input: 230 VAC
- ✓ Transformator output: (24 VAC): 1 A
- ✓ Approvals: IP44 (buiten), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- ✓ P/MV output (24 VAC): 0,28 A
- ✓ Station output (24 VAC): 0,56 A
- ✓ Garantieperiode: 2 jaar

Hunter®

Model



Plastic voor gebruik buitenshuis

Hoogte: 22,9 cm
Breedte: 25,4 cm
Diepte: 11,4 cm

P2C-401-E CONTROLLER MET 2 SENSORINGANGEN




Te combineren met:



Solar Sync
Sensor



ROAM Remote
ROAM XL Remote



EZ Decoder
Modul

PRO-C

Model	Art.nr	Omschrijving
P2C-401-E	H1.60.326	4-stations basismodel

P2C-401-E - Uitbreidingmogelijkheden

Model	Art.nr	Omschrijving
	PCM-300 H1.60.310	3-stations uitbreidingskit
	PCM-900 H1.60.315	9-stations uitbreidingskit
	PCM-1600 H1.60.316	16-stations uitbreidingskit
	PC-DM H1.60.981	EZ Decoder output module

Van den Borne B.V.

John F. Kennedylaan 79
5555 XC Valkenswaard
The Netherlands

T +31 (0)40 - 201 68 66
E info@vandenborne.nl
W www.vandenborne.nl

Van den Borne

Kracht in water

