

# Hunter Residential controllers Productoverzicht

De residential controllers van Hunter zijn perfect voor het automatisch beregenen van kleinere tot middelgrote projecten.

**Van den Borne**  
Kracht in water



**X-CORE**



**X2 met WAND**



**PRO-HC**



**PRO-C**



**HPC**

## SPECIFICATIES

|                           |            |             |           |          |          |
|---------------------------|------------|-------------|-----------|----------|----------|
| Aantal stations           | 2, 4, 6, 8 | 4, 6, 8, 14 | 6, 12, 24 | 4-32     | 4-32     |
| Type                      | Vast       | Vast        | Vast      | Modulair | Modulair |
| Aantal programma's        | 3          | 3           | 6         | 3        | 6        |
| Starttijden per programma | 4          | 4, 6        | 6         | 4        | 6        |
| Garantie                  | 2 jaar     | 2 jaar      | 2 jaar    | 2 jaar   | 2 jaar   |

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                                         |                        |                     |                 |                 |                     |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Materiaal                               | Plastic Indoor/Outdoor | Plastic Outdoor     | Plastic Outdoor | Plastic Outdoor | Plastic Outdoor     |
| Type transformator                      | Plug in Outdoor        | Outdoor             | Outdoor         | Outdoor         | Outdoor             |
| Gebruik van Hunter Solar Sync en sensor | Ja                     | Nee                 | Nee             | Ja              | Nee                 |
| Te bedienen via Hydrowise software      | Nee                    | Ja                  | Ja              | Nee             | Ja                  |
| Bedienbaar op afstand                   | ROAM                   | Hydrowise app, ROAM | Hydrowise app   | ROAM            | Hydrowise app, ROAM |
| Gebruik van een Flow sensor             | Nee                    | Nee                 | Ja              | Nee             | Ja                  |
| Gebruik van een regen/antivries sensor  | Ja                     | Ja                  | Ja              | Ja              | Ja                  |
| Aantal sensor ingangen                  | 1                      | 1                   | 2               | 2               | 2                   |
| Maximale looptijd per station (in uur)  | 4                      | 6 of 24             | 24              | 6               | 24                  |

## TOEPASSING

|                   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| Residentieel      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licht commercieel |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |

Voor meer informatie over de diverse Hunter controllers, zie de categorie "[Automatische beregening](#)" op onze webshop.

# Hunter Commercial controllers Productoverzicht

De commercial controllers van Hunter worden gebruikt voor het beregenen van grootschalige projecten. Dit kan aangestuurd worden op zowel de conventionele manier als met een twee-aderig decoder systeem.

**Van den Borne**  
Kracht in water



ICC2



HCC



ACC2

## SPECIFICATIES

|                                            |                                                            |                                                            |                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aantal stations                            | 8 - 54                                                     | 8 - 54                                                     | 12 - 54 (conventioneel) / 75 - 225 (Decoder) |
| Type                                       | Modulair                                                   | Modulair                                                   | Modulair                                     |
| Aantal programma's                         | 4                                                          | 6                                                          | 32                                           |
| Starttijden per programma                  | 8                                                          | 6                                                          | 10                                           |
| Output opties voor stations                | Conventioneel / Decoder (EZDS) / Wireless Valve Link (WVL) | Conventioneel / Decoder (EZDS) / Wireless Valve Link (WVL) | Conventioneel / Decoder (ICD)                |
| Maximaal aantal stations gelijktijdige aan | 2+ pump/master valve                                       | 2+ pump/master valve                                       | 14 (Conventioneel) / 20+ (Decoder)           |
| Garantie                                   | 5 jaar                                                     | 2 jaar                                                     | 5 jaar                                       |

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                                         |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Materiaal                               | Outdoor: plastic, metaal, RVS<br>Voetstuk: plastic, metaal, RVS | Outdoor: plastic, metaal, RVS<br>Voetstuk: plastic, metaal, RVS | Outdoor: plastic, metaal, RVS<br>Voetstuk: plastic, metaal, RVS |
| Type transformator                      | Outdoor                                                         | Outdoor                                                         | Outdoor                                                         |
| Gebruik van Hunter Solar Sync en sensor | Ja                                                              | Nee, online weersaanpassingen                                   | Ja                                                              |
| Software besturing                      | Ja (Centralus)                                                  | Ja (Hydrawise)                                                  | Ja (Centralus)                                                  |
| Bedienbaar op afstand                   | ROAM, smartphone                                                | ROAM, smartphone                                                | ROAM, smartphone                                                |
| Flow management                         | Nee                                                             | Nee                                                             | Ja, 6 flow zones                                                |
| Flow monitoring                         | Ja                                                              | Ja                                                              | Ja, 6 flow zones                                                |
| Aantal sensor ingangen                  | 1 Klik of Solar Sync, 1 Flow                                    | 2                                                               | 1 Solar Sync + 3 Klik + 6 Flow                                  |
| Maximale looptijd per station (in uur)  | 12                                                              | 24                                                              | 12                                                              |
| Pomp/Master Valve output                | 1                                                               | 1                                                               | 3, uit te breiden tot 6                                         |

## TOEPASSING

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| Residentieel      | ✓ | ✓ |   |
| Licht commercieel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commercieel       | ✓ | ✓ | ✓ |

Voor meer informatie over de diverse Hunter controllers, zie de categorie "[Automatische berekening](#)" op onze webshop.

# Hunter Battery operated controllers Productoverzicht

De batterijbediende controllers zijn de ideale oplossing voor projecten waar elektrische aansluiting lastig of niet mogelijk is.

**Van den Borne**  
Kracht in water



**BTT**



**NODE**



**NODE-BT**



**XC HYBRID**

## SPECIFICATIES

|                           |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Aantal stations           | 2      | 6      | 4      | 12     |
| Type                      | Vast   | Vast   | Vast   | Vast   |
| Aantal programma's        | 2      | 3      | 3      | 3      |
| Starttijden per programma | 4      | 4      | 8      | 4      |
| Garantie                  | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                                         |                        |                     |                     |                                              |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Materiaal                               | Plastic Indoor/Outdoor | Plastic, Waterproof | Plastic, Waterproof | Plastic Indoor/Outdoor<br>RVS Indoor/Outdoor |
| Gebruik van Hunter Solar Sync en sensor | Nee                    | Nee                 | Nee                 | Nee                                          |
| Gebruik op zonne-energie                | Nee                    | Ja                  | Ja                  | Ja                                           |
| Bedienbaar op afstand                   | Ja (Smartphone)        | Nee                 | Ja (Smartphone)     | Nee                                          |
| Gebruik van een Flow sensor             | Nee                    | Nee                 | Nee                 | Nee                                          |
| Gebruik van een regen/antivries sensor  | Nee                    | Ja                  | Ja                  | Ja                                           |
| Gebruik van een bodemsensor             | Nee                    | Nee                 | Ja                  | Nee                                          |
| Aantal sensor ingangen                  | 0                      | 1                   | 2                   | 1                                            |
| Maximale looptijd per station (in uur)  | 24                     | 6                   | 12                  | 4                                            |

## TOEPASSING

|                   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|
| Residentieel      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licht commercieel |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commercieel       |   | ✓ | ✓ | ✓ |

Voor meer informatie over de diverse Hunter controllers, zie de categorie "[Automatische beregening](#)" op onze webshop.