



Nieuw!

Rivulis Hydro PC Druppelslang

Uw voordelen:

- ✓ De drukgecompenseerde (PC) cilindrische druppelaar, voorzien van 2 uitgangen per druppelaar, zorgt voor een constant debiet.
- ✓ Bestand tegen verstopping door het zelfreinigende mechanisme.
- ✓ Ook geschikt voor beregening van onder andere hellende ondergronden.



Klik hier voor meer informatie:

Irrigation Drip Tape | Irrigation Drip Line | Rivulis Products



Voor technisch advies, vragen of bestellingen neemt u contact op met Van den Borne.
Uw technisch adviseur op het gebied van beregening.


Bezoek onze website www.vandenborne.nl



Rivulis

Hydro PC Druppelslang

- ✓ ø 16 mm, wanddikte 1,14 mm, druppelaars om de 30 cm
- ✓ Max. werkdruk: 3,0 bar
- ✓ Afgifte per druppelaar: 2,2 of 3,6 ltr./uur
- ✓ Vorstbestendig
- ✓ Filteradvies: 125 micron
- ✓ Kleur: zwart



Afgifte per druppelaar van 2,2 liter per uur

Codenummer	Type	Rollengte	Aantal mtr per pallet
B.52.321	Hydro PC - 2,2 ltr./uur	25 mtr.	1500
B.52.322	Hydro PC - 2,2 ltr./uur	50 mtr.	2000
B.52.323	Hydro PC - 2,2 ltr./uur	100 mtr.	4800
B.52.480	Hydro PC - 2,2 ltr./uur	400 mtr.	4000

Max. slanglengte voor een gelijke waterafgifte*

Druk	1,0 bar	2,0 bar	3,0 bar (max)
Max. mtr.	52	92	113

Afgifte per druppelaar van 3,6 liter per uur

Codenummer	Type	Rollengte	Aantal mtr per pallet
B.52.324	Hydro PC - 3,6 ltr./uur	50 mtr.	2000

Max. slanglengte voor een gelijke waterafgifte*

Druk	1,0 bar	2,0 bar	3,0 bar (max)
Max. mtr.	38	66	81

*0.b.v. vlak terrein.

